C-Monitor pre Mac OS X je podobne ako verzia pre Linux a FreeBSD svojou vnútornou štruktúrou podobný windowsovej verzii, pretože funkcionality ktoré implementuje sú podobné, takisto komunikuje rovnakým protokolom s CM serverom.

Java je preto hlavná externá závislosť pre inštaláciu, ktorá musí byť splnená pre úspešné nainštalovanie C-Monitora, konkrétne požadovaná verzia je Java SE 6, alebo vyššia. Existujú aj ďalšie závislosti, ktoré sú ale viazané len na predinštalované programy, konkrétne z balíka BSD. Java bola zvolená hlavne pre jej flexibilitu a bezpečnosť.

Viac informácií sa dočítate v podmenu.

Inštalácia **[1] -** postup, priebeh a spôsob inštalácie

Update **[2] -** Postup pre update už existujúcich C-Monitor klientov

Rozsah poskytovaných údajov **[3] -** zoznam podporovaných funkcionalít **[3]**

Odinštalácia **[4] -** spôsoby a postup odinštalácie C-Monitor klienta

Podporované edície **[5] -** zoznam podporovaných verzii Mac OS X pre aktuálnu verziu C-Monitor klienta

Date:
2.3.2012

Odkazy
[1] https://customermonitor.sk/ako-funguje-cm/cm-vnutorna-architektura/c-monitor-mac-os-klient/instalacia
[2] https://customermonitor.sk/ako-funguje-cm/sucasti-a-architektura-cm/c-monitor-mac-os-x-klient/update
[3] https://customermonitor.sk/ako-funguje-cm/cm-vnutorna-architektura/c-monitor-mac-os-klient/rozsah-poskytovanych-udajov
[4] https://customermonitor.sk/ako-funguje-cm/cm-vnutorna-architektura/c-monitor-mac-os-klient/odinstalacia
[5] https://customermonitor.sk/ako-funguje-cm/cm-vnutorna-architektura/c-monitor-mac-os-klient/podporovane-edicie